

## Однофазные промышленные пылесосы **ECO** **ONE32ECO, ONE62ECO, ONE33ECO, ONE63ECO**



Однофазные промышленные пылесосы предназначены для общей уборки промышленных объектов. Практичные и легкие в обращении, имеют небольшие размеры, чтобы не занимать много места.

Комплектация:

- Однофазные независимые моторы
- Защита моторного отсека из прочной крашеной стали с 2 выключателями и вакуумметром
- Фильтр Ø460 с 12 карманами и большой поверхностью
- Удобная очистка фильтра ручным шейкером
- 39 л или 65 л контейнер на колесах, легко снимаемый благодаря рычажной системе
- Быстрый соединитель Ø70 для легкого подсоединения аксессуаров
- Прочная рама из окрашенной стали
- Поворотные колеса с тормозами Ø125 и фиксированные колеса Ø150 мм

Модель	Описание	
<b>ONE32ECO</b>	Однофазный пылесос 2500 Вт – 2 мотора – 39 л	
<b>ONE32X1ECO</b>	Однофазный пылесос 2500 Вт – 2 мотора – 39 л - контейнер из нержавеющей стали	
<b>ONE62ECO</b>	Однофазный пылесос 2500 Вт – 2 мотора – 65 л	
<b>ONE62X1ECO</b>	Однофазный пылесос 2500 Вт – 2 мотора – 65 л - контейнер из нержавеющей стали	
<b>ONE33ECO</b>	Однофазный пылесос 3750 Вт – 3 мотора – 39 л	
<b>ONE33X1ECO</b>	Однофазный пылесос 3750 Вт – 3 мотора – 39 л - контейнер из нержавеющей стали	
<b>ONE63ECO</b>	Однофазный пылесос 3750 Вт – 3 мотора – 65 л	
<b>ONE63X1ECO</b>	Однофазный пылесос 3750 Вт – 3 мотора – 65 л - контейнер из нержавеющей стали	

### Технические характеристики

		<b>ONE32ECO</b>	<b>ONE62ECO</b>	<b>ONE33ECO</b>	<b>ONE63ECO</b>
Напряжение	В	230 / 50 Гц			
Мощность	Вт	2.500	2.500	3.750	3.750
Вакуум	мбар	210	210	210	210
Воздушный поток	м3/ч	340	340	510	510
Главный фильтр	м <sup>2</sup>	1,9	1,9	1,9	1,9
Абсолютный фильтр	м <sup>2</sup>	2,2	2,2	2,2	2,2
Контейнер	л	39	65	39	65
Патрубок всасывающий	мм	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Уровень шума	дБА	79	79	79	79
Размеры	см	72x54x128В	72x54x138В	72x54x128В	72x54x138В
Вес	кг	45	47	47	49