

## Однофазные промышленные пылесосы

### ONE72SUBOIL, ONE73SUBOIL



Однофазный промышленный пылесос для общей очистки промышленных помещений, специально для **всасывания жидкостей и масла, со стружкой.**

При наполнении контейнера жидкостью до максимально допустимого уровня всасывание автоматически останавливается. Благодаря встроенному насосу имеется возможность слить жидкость из контейнера. При достижении минимального уровня жидкости в контейнере операция слива жидкости автоматически прекращается. Посредством ручного клапана также можно создать циркуляцию жидкости внутри контейнера.

Комплектация:

- Однофазные независимые моторы
- Фильтр для масла Ø460
- Внутренний циклон Ø460
- Контейнер 70 л из окрашенной стали или из нержавеющей стали AISI 304
- 20 л сепаратор для стружки и опилок
- Быстрый соединитель Ø70 для легкого подсоединения аксессуаров
- Прочная рама из окрашенной стали
- Поворотные колеса с тормозами и защита кабелей
- Однофазный центробежный насос для слива жидкости, мощностью 0,15 кВт и мощность потока жидкости 40 л/мин
- Кран слива для жидкостей
- Электрический пульт управления для контроля всасывания и слива жидкостей
- Возможность циркуляции жидкости внутри контейнера, чтобы избежать отложений и плохого запаха
- Возможность слива жидкости о время всасывания.

Модель	Описание	
ONE72SUBOIL	Однофазный пылесос 2500 Вт – 2 мотора – 70 л - окрашенный	
ONE73SUBOIL	Однофазный пылесос 3750 Вт – 3 мотора – 70 л - окрашенный	
ONE72SUBOILX2	Однофазный пылесос 2500 Вт – 2 мотора – 70 л – целиком из нержавеющей стали	
ONE73SUBOILX2	Однофазный пылесос 3750 Вт – 3 мотора – 70 л – целиком из нержавеющей стали	

#### Технические характеристики

		ONE72SUBOIL	ONE73SUBOIL
Напряжение	В	230 / 50Hz	230 / 50Hz
Мощность	Вт	2500	3.750
Вакуум	мбар	210	210
Воздушный поток	м3/ч	340	510
Контейнер для жидкостей	л	70	70
Поток жидкости (вода)	л/мин	40	40
Контейнер для стружки	л	20	20
Патрубок всасывающий	мм	Ø70	Ø70
Уровень шума	дБА	77	77
Размеры	см	70x65x142	70x65x142
Вес	кг	62	64