

## Трехфазные промышленные пылесосы для масла

### A546OIL, A1046OIL



Трехфазные промышленные пылесосы серии «OIL» специально спроектированы для всасывания масла смешанного со стружкой и металлическими частицами: они предназначены для всасывания, сепарирования и извлечения твердых частиц, выдавая масло обратно в станок.

Промышленные пылесосы серии OIL идеальны в применении в машиностроении и металлообрабатывающей промышленности.

Комплектация:

- Прочные колеса Ø200 из литого чугуна с вулканом
- Инспекционная дверь Ø350 для облегчения очистки внутри контейнера
- Слив жидкостей потоком 250 л/мин. на высоту до 7 м
- Выгрузка стружки посредством удобной рукоятки, которая позволяет поворачивать контейнер для облегчения выгрузки
- Возможность перемещения вилочным погрузчиком
- Укомплектован шлангом и пистолетом
- Две ручки для лучшего перемещения пылесоса
- Клапан слива как стандарт

Модель	Описание	
A546OIL	Трехфазный пылесос 4 кВт для стружки и масла	
A1046OIL	Трехфазный пылесос 7,5 кВт для стружки и масла	

		A546OIL	A1046OIL
Напряжение	В	400-690V/ 50Hz	400-690V/ 50Hz
Мощность	кВт	4	7,5
Вакуум	мбар	360	425
Воздушный поток	м3/ч	300	420
Поток жидкости (вода)	л/мин	200	400
Контейнер для жидкостей	л	400	600
Контейнер для стружки	л	60 / Ø460	60 / Ø460
Уровень шума	дБА	75	76
Размеры	см	140x70x195	150x75x215
Вес	кг	350	480