

Трехфазные промышленные пылесосы

A63, A63M, A65, A103



Однофазные промышленные пылесосы предназначены для общей уборки промышленных объектов. Практичные и легкие в обращении, имеют небольшие размеры, чтобы не занимать много места.

Комплектация:

- Однофазные независимые моторы
- Защита моторного отсека из прочного пластика с 1 или 2 выключателями
- Вакуумметр для индикации степени загрязнения фильтра
- Фильтр Ø360 с большой поверхностью
- Удобная очистка фильтра ручным шейкером
- 25 л контейнер, легко снимаемый благодаря рычажной системе
- Быстрый соединитель Ø70 для легкого подсоединения аксессуаров
- Прочная рама из окрашенной стали
- Поворотные колеса

Модель	Описание	
A63M	Промышленный пылесос ECO 2,5 кВт – 65 л - ОДНОФАЗНЫЙ	
A63MX1	Промышленный пылесос ECO 2,2 кВт – 65 л - ОДНОФАЗНЫЙ - Контейнер из нержавеющей стали	
A63MX2	Промышленный пылесос ECO 2,2 кВт – 65 л - ОДНОФАЗНЫЙ - Контейнер и фильтровальная камера из нерж. стали	
A63	Трехфазный пылесос 2,2 кВт - 65 л	
A63X1	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304	
A63X2	Контейнер и фильтровальная камера из нерж. стали AISI 304	
A65	Трехфазный пылесос 4 кВт - 65 л	
A65X1	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304	
A65X2	Контейнер и фильтровальная камера из нерж. стали AISI 304	
A103	Трехфазный пылесос 2,2 кВт - 100 л	
A103X1	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304	
A103X2	Контейнер и фильтровальная камера из нерж. стали AISI 304	

		A63M	A63	A65	A103
Напряжение	В	230 / 50Hz	230-400/ 50Hz	230-400/ 50Hz	230-400 / 50Hz
Мощность	кВт	2,5 однофазный	2,2	4	2,2
Вакуум	мбар	200	200	200	200
Воздушный поток	м3/ч	310	310	520	310
Фильтр	кв.м	1,9	1,9	1,9	1,9
Абсолютный фильтр	кв.м	2,2	2,2	2,2	2,2
Контейнер	л	65	65	65	100
Патрубок всасывающий	мм	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Уровень шума	дБА	75	75	75	75
Вес	кг	77	77	93	80