

Трехфазные промышленные пылесосы

A556, A556K, A756, A756K



Трехфазные промышленные пылесосы – идеальные машины для очистки пыли и мусора на промышленных объектах, где нужны надежные, эффективные и удобные пылесосы. Могут оснащаться различными тканевыми фильтрами требуемых категорий в зависимости от сфер применения.

Все модели имеют:

- Трехфазный мотор, мультивольтажный
- Фильтр Ø560 с 12 карманами и с большой фильтрующей поверхностью
- Ручной шейкер фильтра
- Вакуумметр с индикацией засорения фильтра
- Штепсельная вилка на 16А
- 100 л контейнер, Ø460 на колесах легко снимаемый благодаря рычажной системе
- Быстрый соединитель Ø70 для легкого подсоединения аксессуаров
- Отделение для аксессуаров
- Прочная рама из окрашенной стали
- Поворотные колеса с тормозом Ø125мм и подшипниками для легкости перемещения, фиксированные колеса Ø150мм

Модель	Описание
A556	Трехфазный пылесос 4кВт – 100л
A556X1	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304
A556X2	Контейнер и отсек фильтра из нержавеющей стали AISI 304
A556X3	Контейнер + отсек фильтра + рама из нержавеющей стали AISI 304
A556K	Трехфазный пылесос 4кВт – 520 м3/ч - 100л
A556KX1	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304
A556KX2	Контейнер и отсек фильтра из нержавеющей стали AISI 304
A556KX3	Контейнер + отсек фильтра + рама из нержавеющей стали AISI 304
A756	Трехфазный пылесос 5,5 кВт - 100л
A756X1	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304
A756X2	Контейнер и отсек фильтра из нержавеющей стали AISI 304
A756X3	Контейнер + отсек фильтра + рама из нержавеющей стали AISI 304
A756K	Трехфазный пылесос 5,5 кВт - 100л – 550 м3/ч
A756KX1	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304
A756KX2	Контейнер и отсек фильтра из нержавеющей стали AISI 304
A756KX3	Контейнер + отсек фильтра + рама из нержавеющей стали AISI 304

Технические характеристики

		A556	A556K	A756	A756K
Напряжение	В	230-400/50 Гц	230-400/50 Гц	230-400/50 Гц	230-400/50 Гц
Мощность	кВт	4	4	5,5	5,5
Вакуум	мбар	355	200	410	300
Воздушный поток	м3/ч	210	520	310	550
Главный фильтр	кв.м	3.4- Ø 560	3.4- Ø 560	3.4- Ø 560	3.4- Ø 560
Абсолютный фильтр	кв.м	7,25	7,25	7,25	7,25
Абсолютный фильтр	кв.м	10	10	10	10
Патронный фильтр	л	Ø460-100	Ø460-100	Ø460-100	Ø460-100
Контейнер	л	100	100	100	100
Патрубок всасывающий	мм	Ø70	Ø70	Ø70	Ø70
Уровень шума	дБА	73	73	73	73
Размеры	см	65X120X175	65X120X175	65X120X175	65X120X175
Вес	кг	140	160	170	170