

Трехфазные промышленные пылесосы

A1856K



Трехфазные промышленные пылесосы – идеальные машины для очистки пыли и мусора на промышленных объектах, где нужны надежные, эффективные и удобные пылесосы. Могут оснащаться различными тканевыми фильтрами требуемых категорий и патронными фильтрами в зависимости от сфер применения.

Все модели имеют:

- Трехфазный мотор, мультивольтажный
- Электронное управление запуском мотора (плавный пуск)
- Фильтр Ø560 с большой фильтрующей поверхностью
- Ручной шейкер фильтра
- Вакуумметр с индикацией засорения фильтра
- Штепсельная вилка на 32А
- Предохранительный клапан для работы в тяжелых условиях
- 175 л контейнер Ø560 на колесах легко снимаемый благодаря рычажной системе
- Быстрый соединитель Ø100 для легкого подсоединения аксессуаров
- Отделение для аксессуаров
- Прочная рама из окрашенной стали
- Поворотные колеса с тормозом Ø125мм и подшипниками для легкости перемещения, фиксированные колеса Ø150мм

Модель	Описание	
A1856K	Трехфазный пылесос 13 кВт – 175 л	
A1856KX1	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304	
A1856KX2	Контейнер и отсек фильтра из нержавеющей стали AISI 304	
A1856KX3	Контейнер + отсек фильтра + рама из нержавеющей стали AISI 304	

Технические характеристики

		A1856K
Напряжение	В	400-690/50Гц
Мощность	кВт	13
Вакуум	мбар	300
Воздушный поток	м3/ч	1.100
Главный фильтр	кв.м	3.4- Ø 560
Абсолютный фильтр	кв.м	18
Патронный фильтр	кв.м	10
Контейнер	л	175
Патрубок всасывающий	мм	Ø100
Уровень шума	дБА	78
Размеры	см	74x157x187в
Вес	кг	315