

## Трехфазные промышленные пылесосы

### **A3078KC -VARIO**



С новой моделью A3078KC VARIO благодаря электронному управлению (ИНВЕРТОР) турбины становится возможным:  
 Сократить энергопотребление  
 Ограничить паузы, вызванные традиционным механическим предохранительным клапаном  
 Оптимизировать мощность мотора  
 Постоянный контроль условий очистки фильтров

Все модели имеют:

- Трехфазный мотор, мультивольтажный, 22 кВт - **ОДНОСТАДИЙНЫЙ**
- Электронный пуск посредством ИНВЕРТОРА
- Предохранительный клапан для работы в тяжелых условиях
- Прочная рама из окрашенной стали
- Два фиксированных и два поворотных колеса с тормозом
- Отделение для аксессуаров
- 175 л контейнер на колесах, из окрашенной стали Ral 7001, Ø560, легко снимаемый благодаря рычажной системе
- Ø780 отсек фильтра из окрашенной стали Ral 7001
- 4 патронных фильтра из полиэстера с общей площадью 15 м<sup>2</sup>, оснащенные автоматической системой очистки сжатым воздухом
- Быстрый соединитель Ø100, тангенциальный, для легкого подсоединения аксессуаров
- Вакуумметр с индикацией засорения фильтра

<b>Модель</b>	<b>Описание</b>
<b>A3078KC</b>	Трехфазный пылесос 22 кВт С ИНВЕРТОРОМ

#### Технические характеристики

		<b>A3078KC</b>
Напряжение	В	<b>400-690/50Гц</b>
Мощность	кВт	<b>22</b>
Вакуум	мбар	<b>250</b>
Воздушный поток	м <sup>3</sup> /ч	<b>2.350</b>
Главный фильтр (картриджи)	кв.м	<b>Ø780 - 15</b>
Абсолютный фильтр	кв.м	
Контейнер	л	<b>175</b>
Патрубок всасывающий	мм	<b>Ø100</b> <b>тангенциальный</b>
Уровень шума	дБА	<b>78</b>
Размеры	см	<b>89x175x238в</b>
Вес	кг	<b>520</b>