

Трехфазные промышленные пылесосы Для пищевой и фармацевтической промышленности

F230



Новая модель этой серии (которая заменит старую модель A236) спроектирована для удовлетворения потребностей пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Новая модель F230 имеет множество аксессуаров и опций.

- Однофазная и трехфазная версии 1,5 кВт мотором для применения во всех сферах промышленности (стандартно трехфазная)
- Модели АTEX для зон 2 и 22 (Ex II 3D- Ex II 3GD)
- Фильтр с большой фильтрующей поверхностью категорий "L" и "M"
- Ручной шейкер фильтра у всех версий
- Абсолютный фильтр UPSTREAM, кат. H14, с материалом, собираемым внутрь (опция)
- Абсолютный фильтр DOWNSTREAM, кат. H14 (опция)
- Фильтр из активированного угля для различных видов газа/пара для защиты от вредных выбросов (опция)
- Программа упорядочения фаз (опция) для исключения запуска двигателя в обратном направлении и выброса пыли в помещение
- Предохранительный клапан для применения пылесоса в тяжелых условиях
- Дополнительный глушитель (опция) для уменьшения до минимума уровня шума
- Возможность установки всасывающих шарнирных манипуляторов для создания мобильной вакуумной станции
- Возможность легкого монтажа всех опций

Модель	Описание	
F230	Трехфазный пылесос 1,5 кВт – 25 л	
F230X1	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304	
F230X2	Контейнер и отсек фильтра из нержавеющей стали AISI 304	
F230X3	Контейнер + отсек фильтра + рама из нержавеющей стали AISI 304	

Технические характеристики

		F230
Напряжение	В	230-400/50Гц
Мощность	кВт	1,5
Вакуум	мбар	210
Воздушный поток	м3/ч	210
Фильтр	кв.м	0.70
Абсолютный фильтр	кв.м	1,55
Абсолютный фильтр	кв.м	4,8
Контейнер	л	25
Патрубок всасывающий	мм	Ø70
Уровень шума	дБА	72
Размеры	см	40x70x126в
Вес	кг	90