

## Трехфазные промышленные пылесосы Для пищевой и фармацевтической промышленности

### F340



Новая модель этой серии (которая заменит старую модель A236) спроектирована для удовлетворения потребностей пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Новая модель F340 имеет множество аксессуаров и опций.

- Трехфазная версия с мотором 2,2 кВт для применения во всех сферах промышленности
- Модели АTEX для зон 2 и 22 (Ex II 3D- Ex II 3GD)
- Фильтр с большой фильтрующей поверхностью категорий "L" и "M"
- Ручной шейкер фильтра у всех версий
- Абсолютный фильтр UPSTREAM, кат. H14, с материалом, собираемым внутрь (опция)
- Абсолютный фильтр DOWNSTREAM, кат. H14 (опция)
- Фильтр из активированного угля для различных видов газа/пара для очистки от вредных выбросов (опция)
- Программа упорядочения фаз (опция) для исключения запуска двигателя в обратном направлении и выброса пыли в помещение
- Предохранительный клапан для применения пылесоса в тяжелых условиях
- Дополнительный глушитель (опция) для уменьшения до минимума уровня шума
- Возможность установки всасывающих шарнирных манипуляторов для создания мобильной вакуумной станции
- Возможность легкого монтажа всех опций

Модель	Описание	
<b>F340</b>	Трехфазный пылесос 2,2 кВт – 48 л	
<b>F340X1</b>	Контейнер из нержавеющей стали AISI 304	
<b>F340X2</b>	Контейнер и отсек фильтра из нержавеющей стали AISI 304	
<b>F340X3</b>	Контейнер + отсек фильтра + рама из нержавеющей стали AISI 304	

#### Технические характеристики

		<b>F340</b>
Напряжение	В	<b>230-400/50Гц</b>
Мощность	кВт	<b>2.2</b>
Вакуум	мбар	<b>200</b>
Воздушный поток	м3/ч	<b>310</b>
Фильтр	кв.м	<b>1,9</b>
Абсолютный фильтр	кв.м	
Абсолютный фильтр	кв.м	<b>4,8</b>
Патронный фильтр	кв.м	<b>5</b>
Контейнер	л	<b>48</b>
Патрубок всасывающий	мм	<b>Ø70</b>
Уровень шума	дБА	<b>73</b>
Размеры	см	<b>50x80x154в</b>
Вес	кг	<b>120</b>