

Трехфазные промышленные пылесосы Для пищевой и фармацевтической промышленности

F340



Новая модель этой серии (которая заменит старую модель A236) спроектирована для удовлетворения потребностей пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Новая модель F340 имеет множество аксессуаров и опций.

- Трехфазная версия с мотором 2,2 кВт для применения во всех сферах промышленности
- Модели АTEX для зон 2 и 22 (Ex II 3D- Ex II 3GD)
- Фильтр с большой фильтрующей поверхностью категорий "L" и "M"
- Ручной шейкер фильтра у всех версий
- Абсолютный фильтр UPSTREAM, кат. H14, с материалом, собираемым внутрь (опция)
- Абсолютный фильтр DOWNSTREAM, кат. H14 (опция)
- Фильтр из активированного угля для различных видов газа/пара для очистки от вредных выбросов (опция)
- Программа упорядочения фаз (опция) для исключения запуска двигателя в обратном направлении и выброса пыли в помещение
- Предохранительный клапан для применения пылесоса в тяжелых условиях
- Дополнительный глушитель (опция) для уменьшения до минимума уровня шума
- Возможность установки всасывающих шарнирных манипуляторов для создания мобильной вакуумной станции
- Возможность легкого монтажа всех опций

| Модель | Описание | |
|---------------|--|--|
| F340 | Трехфазный пылесос 2,2 кВт – 48 л | |
| F340X1 | Контейнер из нержавеющей стали AISI 304 | |
| F340X2 | Контейнер и отсек фильтра из нержавеющей стали AISI 304 | |
| F340X3 | Контейнер + отсек фильтра + рама из нержавеющей стали AISI 304 | |

Технические характеристики

| | | F340 |
|----------------------|------|---------------------|
| Напряжение | В | 230-400/50Гц |
| Мощность | кВт | 2.2 |
| Вакуум | мбар | 200 |
| Воздушный поток | м3/ч | 310 |
| Фильтр | кв.м | 1,9 |
| Абсолютный фильтр | кв.м | |
| Абсолютный фильтр | кв.м | 4,8 |
| Патронный фильтр | кв.м | 5 |
| Контейнер | л | 48 |
| Патрубок всасывающий | мм | Ø70 |
| Уровень шума | дБА | 73 |
| Размеры | см | 50x80x154в |
| Вес | кг | 120 |