

## Пневматические пылесосы

### AD46/60 и AD46/100



Промышленные пылесосы серии "AD" предназначены для применения в тех местах, где электроэнергия отсутствует или запрещена, приводятся в действие от сжатого воздуха и не имеют механизмов с электрическим приводом.

Все модели имеют:

- Пневматический эжектор (система Вентури)
- Фильтр Ø460 с 12 карманами
- Ручной шейкер фильтра
- Манометр для контроля сжатого воздуха на входе
- 65 л контейнер Ø460, на колесах легко снимаемый благодаря рычажной системе
- Быстрый соединитель Ø70 для легкого подсоединения аксессуаров
- Отделение для аксессуаров
- Прочная рама из окрашенной стали
- Поворотные колеса с тормозом

Модель	Описание
<b>AD46/60</b>	Пылесос на сжатом воздухе – 60 л
<b>AD46/100</b>	Пылесос на сжатом воздухе – 100 л

#### Технические характеристики

		<b>AD46/60</b>	<b>A46/100</b>
Потребление сжатого воздуха	л/мин	<b>1.600 NI</b>	<b>1.600 NI</b>
Рабочее давление сжатого воздуха	бар	<b>4-6</b>	<b>4-6</b>
Вакуум	мбар	<b>200</b>	<b>200</b>
Воздушный поток	мЗ/ч	<b>400</b>	<b>400</b>
Главный фильтр	кв.м	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
Абсолютный фильтр	кв.м	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
Абсолютный фильтр (A1)	кв.м	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>
Контейнер	л	<b>65</b>	<b>100</b>
Патрубок всасывающий	мм	<b>Ø70</b>	<b>Ø70</b>
Уровень шума	дБА	<b>72</b>	<b>72</b>
Вес	кг	<b>60</b>	<b>62</b>
Размеры	см	<b>68x74x135</b>	<b>68x74x150</b>