

Пневматические пылесосы

AD46/60 и AD46/100



Промышленные пылесосы серии "AD" предназначены для применения в тех местах, где электроэнергия отсутствует или запрещена, приводятся в действие от сжатого воздуха и не имеют механизмов с электрическим приводом.

Все модели имеют:

- Пневматический эжектор (система Вентури)
- Фильтр Ø460 с 12 карманами
- Ручной шейкер фильтра
- Манометр для контроля сжатого воздуха на входе
- 65 л контейнер Ø460, на колесах легко снимаемый благодаря рычажной системе
- Быстрый соединитель Ø70 для легкого подсоединения аксессуаров
- Отделение для аксессуаров
- Прочная рама из окрашенной стали
- Поворотные колеса с тормозом

Модель	Описание
AD46/60	Пылесос на сжатом воздухе – 60 л
AD46/100	Пылесос на сжатом воздухе – 100 л

Технические характеристики

		AD46/60	A46/100
Потребление сжатого воздуха	л/мин	1.600 NI	1.600 NI
Рабочее давление сжатого воздуха	бар	4-6	4-6
Вакуум	мбар	200	200
Воздушный поток	мЗ/ч	400	400
Главный фильтр	кв.м	1,9	1,9
Абсолютный фильтр	кв.м	2,2	2,2
Абсолютный фильтр (A1)	кв.м	2,8	2,8
Контейнер	л	65	100
Патрубок всасывающий	мм	Ø70	Ø70
Уровень шума	дБА	72	72
Вес	кг	60	62
Размеры	см	68x74x135	68x74x150