

Comfort S-R CS



Предназначен для поддерживающей и глубокой очистки средних и больших площадей (до 4500 м2) и уменьшения затрат на уборку - Щеточный узел с функцией предварительного подметания - Щеточная дека очень прочная, изготовлена из стали и проста в обслуживании - Бак чистой воды 140 л обеспечивает исключительную автономность и производительность - Компактный - Устойчив даже при полной загрузке - Привод на переднее колесо с независимым мотором обеспечивает минимальный радиус разворота - Простой доступ к электрическим компонентам - Противопенное устройство - Электропривод подъема-опускания щеточного узла и всасывающей балки - Автоматический подъем всасывающей балки при движении задним ходом - Автоматическая система контроля вращения щеток и подачи раствора - Устройство защиты от пены - Счетчик мото-часов, солейнойдный клапан

Стандартная комплектация



3.601.0056
PPL щетка d.150 мм x 680 мм
щетина 0,05 - синяя



3.601.0057
PPL щетка d.150 мм x 680 мм
щетина 0,07 - белая



4.508.1196
Сквидж передний L. 1027 мм
Shore 40 Th. 4 мм

4.508.1195
Сквидж задний L. 1150 мм
Shore 33 Th. 4 мм

Comfort S-R 75 CS

код	8.575.0005
напряжение	24 В
ширина щеток / сквиджа	750 / 1000 мм
макс. производительность	5250 м/ч
бак чистой воды	140 л
бак для загрязнений	150-180 л
тип привода / мощность	переднее колесо / 900 Вт
обороты / давление на щетку	730 / 50 кг
мощность мотора щетки	2 x 750 Вт
макс. уклон	10% / 7%
разряжение / мощность турбины	1734 мм вод. ст./ 550 Вт
размеры / вес	175x93x149 см / 323 кг



Поломойно подметальный щеточный узел изготовлен из ударопрочной стали AISI 304 защищенной от коррозии. Две цилиндрические щетки идеально подходят для любых типов полов. Система быстрой смены щетки.

Бак легко и быстро наполнять благодаря большой горловине с задней части машины.

Большие баки изготовлены из ударопрочного и кислотоустойчивого полиэтилена (объем 140 л), уменьшают кол-во перерывов для слива-залива



Опции:

0.107.0008
Аккумуляторная батарея классическая 24В 500Ач С5



0.107.0011
Аккумуляторная батарея GEL 24В 400Ач С5

0.108.0003
Зарядное устройство 24/36В 50/60А - 220-240/50-60



4.508.1251 Полиуретановый передний сквидж L.1027 Th. 4
4.508.1252 Полиуретановый задний сквидж L.1150 Th. 4



Комфортная и эргономичное форма машины для продолжительной работы без усталости способствует увеличению производительности.

Внешний разъем для подключения зарядного устройства

Механический регулятор подачи моющего раствора

Удобное рулевое колесо. Интуитивно понятная панель управления, счетчик мото-часов, регулятор скорости и сигнализатор низкого уровня моющего средства. Все электродвигатели защищены термopедохранителями.

