

Comfort S-R



Стандартная комплектация:



2 x 5.511.1109
PPL щетка d.406 мм - 16"



4.508.1196
Сквидж передний L. 1027 мм
Shore 40 Th. 4 мм

4.508.1195
Сквидж задний L. 1150 мм
Shore 33 Th. 4 мм



- Предназначена для поддерживающей и глубокой очистки средних и больших площадей (до 4500 м²) и уменьшения затрат на уборку - Постоянное давление на щетки 60 /80 кг - -Большой бак чистой воды 140 л обеспечивает исключительную автономность и производительность - Компактный - Устойчив даже при полной загрузке - Привод на переднее колесо с независимым мотором обеспечивает минимальный радиус разворота
- Простой доступ к электрическим компонентам - Противопенное устройство
- Электропривод подъема-опускания щеточного узла и всасывающей балки
- Автоматический подъем всасывающей балки при движении задним ходом
- Автоматическая система контроля вращения щеток и подачи раствора
- Устройство защиты от пены - Счетчик мото-часов, солейнойдный клапан

Comfort S-R 82

код	8.575.0001
напряжение	24 В
ширина щеток / сквиджа	820 / 1000 мм
макс. производительность	5250 м ³ /ч
бак чистой воды	140 л
бак для загрязнений	150-180 л
тип привода / мощность	переднее колесо / 900 Вт
обороты / давление на щетку	150 / 80 кг
мощность мотора щетки	1000 Вт
макс. уклон	10% / 7%
разряжение / мощность турбины	1734 мм вод. ст./ 550 Вт
размеры / вес	175x93x149 см / 220 кг



Бак с люком и быстрозажимным замком можно быстро и просто опустошать и промывать; бак можно наклонять и полностью сливать через шланг большого диаметра и вымывать все отложения из бака. Противопенное устройство защищает всасывающий мотор, а электронный поплавковый выключатель останавливает всасывание при наполнении бака

Удобное рулевое колесо. Интуитивно понятная панель управления, счетчик мото-часов, регулятор скорости и сигнализатор низкого уровня моющего средства. Все электродвигатели защищены термopедохранителями.



80 кг постоянного давления на щетки и система самовыравнивания для удаления любых загрязнений с любых типов полов.

Прочные полиуретановые масло-стойкие колеса

Аккумулятор 500 Ач С5 обеспечивает автономную работу до 5 часов

Comfort S-R разработан для тяжело нагруженных условий работы, оснащен надежными компонентами. Рама изготовлена из металлического профиля толщиной от 5 до 12 мм защищенного от коррозии



Опции:



0.107.0008
Аккумуляторная батарея классическая 24В 500Ач С5



0.107.0011
Аккумуляторная батарея GEL 24В 400Ач С5

0.108.0003
Зарядное устройство 24/36В 50/60А - 220-240/50-60



4.508.1251 Полиуретановый передний сквидж L.1027 Th. 4

4.508.1252 Полиуретановый задний сквидж L.1150 Th. 4



5.511.1110 Тупех щетка d.406 мм - 16"

5.511.1120 PPL 0,03 щетка d.406 мм - 16"

5.511.1204 PES щетка d.406 мм - 16"



5.511.1111 EWU падодержатель d.406 мм -16"



6.508.0031 d.406 мм- 16" -бежевый

6.508.0038 d.406 мм- 16" -зеленый

6.508.0045 d.406 мм- 16" -черный