

### Easy-R



#### Стандартная комплектация



**Easy-R 50BT**  
5.511.1097  
PPL щетка d.483 мм - 19"



**Easy-R 55BT**  
2 x 5.511.1101  
PPL щетка d.275 мм - 10"



**Easy-R 66BT**  
2 x 5.511.1105  
PPL щетка d.330 мм - 13"



4.508.X468  
Сквидж передний  
L.830 мм Th 2,5  
4.508.X467  
Сквидж задний  
L.870 мм Th 3



Разработана для поддерживающей уборки и глубокой очистки площадей от 2200 кв. м - Эргономичная панель: управление скоростью движения, вкл. вращения щеток и всасывающей турбины, индикатор уровня заряда батарей, ключ основного включения - Удобная ручка с актуатором движения вперед-назад - Самоуравнивающийся щеточный узел - Крышка бака демонтируется без инструмента обеспечивая простоту инспекции всасыв. турбины и фильтра - Стояночный тормоз колес - Колеса не оставляющие следов - Регулировка всасывающей балки простая и без инструментов - Счетчик часов наработки и соленойдный клапан

	Easy-R 50BT	Easy-R 55BT	Easy-R 66BT
код	8.516.0406	8.516.0407	8.516.0415
напряжение	24 В	24 В	24 В
ширина щетки / всасывающей балки	500 / 800 мм	550 / 800 мм	660 / 800 мм
максимальная производительность	2250 м2/ ч	2475 м2/ ч	2970 м2/ч
объем бака чистой воды	67 л	67 л	67 л
объем бака грязной воды	75 л	75 л	75 л
привод	автоматический	автоматический	автоматический
обороты / давление щетки	150 об в мин / 35 кг	150 об в мин / 45 кг	150 об в мин / 24 кг
мощность мотора щетки	600 Вт	600 Вт	600 Вт
система подачи моющего раствора	соленойдный клапан	соленойдный клапан	соленойдный клапан
разряжение / мощность турбины	1280ммН <sub>2</sub> O / 480 Вт	1280ммН <sub>2</sub> O / 480 Вт	1280ммН <sub>2</sub> O / 480 Вт
габариты / масса	135x56x102 см / 97 кг	128x71x106 см / 100 кг	128x71x106 см / 109 кг



Эргономичная панель управления. Регулятор скорости движения. Основной ВКЛ./ВЫКЛ и ключ, кнопки включения привода щетки и вакуумного мотора. Термопредохранители вакуумного насоса и мотора привода щетки, индикатор уровня заряда батарей, счетчик мото-часов.

Простой доступ к батарейному отсеку и расположению вакуумного мотора без инструментов. Большой объем бака (67л) моющего раствора для продолжительной непрерывной работы.



Рычаг подъема/опускания всасывающей балки. Регулятор подачи моющего раствора. Шланг слива с бака грязной воды. Разъем подключения зарядного устройства.

Прочная стальная плита 15 мм щеточного узла. Великолепный прижим щеток к полу для глубокой очистки любых загрязнений. Самовыравнивающаяся система. Соленойдный клапан отключает подачу моющего раствора когда не вращаются щетки.



**Опции:**



2 x 0.107.0002  
Классическая батарея  
12V 118Ah C5



2 x 0.107.0063  
GEL батарея  
12V 105Ah C5



0.108.0001  
Зарядное устройство внеш.  
12/24V - 12A



5.511.1494  
Зарядное устройство встр.  
kit - 24V - 12A



4.508.1178 полиуретановый  
передний сквидж L.830 Th 3



4.508.1177 полиуретановый  
задний сквидж L.870 Th 4



5.511.1098 Тунех щетка  
d. 483 мм - 19"  
5.511.1102 Тунех щетка  
d. 275 мм - 10"  
5.511.1106 Тунех щетка  
d. 330 мм - 13"



5.511.1128 PPL0,03 щетка d.483 мм - 19"  
5.511.1524 PPL0,03 щетка d.275 мм - 10"  
5.511.1255 PPL0,03 щетка d.330 мм - 13"



5.511.1206 PES щетка d.483 мм - 19"  
5.511.1201 PES щетка d.275 мм - 10"  
5.511.1202 PES щетка d.330 мм - 13"



5.511.1099 EWU падодержатель d.483 мм - 19"  
5.511.1103 EWU падодержатель d.275 мм - 10"  
5.511.1107 EWU падодержатель d.330 мм -13"



6.508.0034 d.483 мм- 19" -беж.  
6.508.0041 d.483 мм- 19" -зел.  
6.508.0048 d.483 мм- 19" -черн.  
  
6.508.0095 d.280 мм- 11" -беж.  
6.508.0096 d.280 мм- 11" -зел.  
6.508.0095 d.280 мм- 11" -черн.  
  
6.508.0030 d.340 мм- 13" -беж.  
6.508.0037 d.340 мм- 13" -зел.  
6.508.0044 d.340 мм- 13" -черн.