

Next



Стандартная комплектация

Next 55

5.511.1113
PPL щетка d.533 мм - 21"



Next 66

2 x 5.511.1105
PPL щетка d.330 мм - 13"



Next 55

4.508.X468
Сквидж передний
L.830 мм Th 2,5



4.508.X467
Сквидж задний
L.870 мм Th 3 мм

Next 66

4.508.1524
Сквидж передний
L.860 мм Th 4

4.508.1523
Сквидж задний
L.900 мм Th 4



0.108.0059
Зарядное устройство встр.
CBHD1-XR 24V 12F
только для модели:
8.525.1208



Разработана для поддерживающей уборки и глубокой очистки площадей от 1700 кв. м - Особенно подходит для уборки в автоцентрах и автосалона, торговых предприятиях, спорт залах и оздоровительных центрах - Эргономичная панель управления - Счетчик часов наработки - Автоматический подъем/опуск. щетки (только модель 66BTA) - Моющий раствор подается через фильтр и соленойдный клапан - Легкий доступ к баку грязной воды - Переднее/заднее освещение (опция) - Большие ведущие колеса

	Next 55B	Next 55BT	Next 66BTA
код	8.525.2004	8.525.2009	8.525.1208
напряжение	24 В	24 В	24 В
ширина щетки / всасывающей балки	550 / 800 мм	550 / 800 мм	660 / 800 мм
максимальная производительность	2200 м2/ ч	2200 м2/ ч	2640 м2/ч
объем бака чистой воды	44 л	44 л	44 л
объем бака грязной воды	55 л	55 л	55 л
привод	механический	автоматический	автоматический
обороты / давление щетки	150 об в мин / 33 кг	150 об в мин / 33 кг	150 об в мин / 40 кг
мощность мотора щетки	600 Вт	600 Вт	750 Вт
система подачи моющего раствора	соленойдный клапан	соленойдный клапан	соленойдный клапан
разряжение / мощность турбины	370 Вт	370 Вт	370 Вт
габариты / масса	128x71x106 см / 100 кг	128x71x106 см / 104 кг	128x71x106 см / 110 кг



Эргономичная аналоговая панель управления. Рычаг подъема/опускания щетки, рукоятка управления подачей моющего раствора. Основной ВКЛ./ВЫКЛ и ключ, кнопки включения привода щетки и вакуумного мотора, кнопка вкл. системы дозирования моющего концентрата (опция). Термопредохранители вакуумного насоса и мотора привода щетки, индикатор уровня зарядки батарей, счетчик мото-часов (только модель 66ВТА)

Опции:



2 x 0.107.0002
Классическая батарея
12V 118 Ah C5



2 x 1.107.0063
GEL батарея
12V 105Ah C5



0.108.0001
Зарядное устройство внеш.
12/24V - 12A



5.511.1494
Зарядное устройство вст.
kit - 24V - 12A



4.508.1178 полиуретановый
передний сквидж L.830 Th 3
4.508.1177 полиуретановый
задний сквидж L.870 Th 4
4.508.1526 полиуретановый
передний сквидж L.860 Th 4
4.508.1525 полиуретановый
задний сквидж L.900 Th 4



5.511.1114
Тупех щетка d.533 мм - 21"
5.511.1106
Тупех щетка d.330 мм - 13"
5.511.1794
PPL0,03 щетка d.533 мм - 21"
5.511.1255
PPL0,03 щетка d.330 мм - 13"



5.511.1207
PES щетка d.533 мм - 21"
5.511.1202
PES щетка d.330 мм - 13"



5.511.1115
EWU падодержатель d.533 мм - 21"
5.511.1107
EWU падодержатель d.330 мм - 13"

6.508.0035 d.533 мм- 21" - беж.
6.508.0042 d.533 мм- 21" - зел.
6.508.0049 d.533 мм- 21" - черн.
6.508.0030 d.330 мм - 13" - беж.
6.508.0037 d.330 мм - 13" - зел.
6.508.0044 d.330 мм - 13" - черн.

Индикатор уровня моющего раствора в баке. Регулятор подачи моющего раствора. Шланг слива грязной воды с контролем потока. Автоматический подъем/опуск щеточной деки (только модель 66ВТА)



Автоматическая система дозирования моющего концентрата (только модель 66ВТА). Простой доступ к баку грязной воды для визуального контроля. Тихая благодаря применению звукоизолирующих материалов.

Тележка аккумуляторных батарей для быстрой и простой смены. Большие колеса обеспечивают маневренность и легкость передвижения

