Starmix серия – HS

Качество STARMIX
Сделано в Германии

Серия – HS специально разработана для работы с электроинструментами и просто сбора сухого мусора, пыли и жидкостей. В линейке имеются модели с объемом бака 20 л – 55 л из ударопрочного пластика или нержавеющей стали. Серия рассчитана для тех, кто работает на строительных или промышленных территориях и кто нуждается в высококачественном, надежном и многофункциональном пылесосе.
Высокие технические показатели и система прохождения воздуха «Циклон» позволяют собирать не только мелкую пыль, но и крупный мусор (например: камни). Все пылесосы оснащены полиэфирным фильтром, который легко очищается при помощи автоматической системы импульсной выброочистки.


Система фильтрации серии – HS

Отлично подходит для всасывания сухого мусора, пыли и жидкости: Инновационный материал и эффективная система очистки фильтров.
Для эффективного сбора сухого мусора, мелкодисперсной пыли и жидкостей пылесосы сери HS оснащены складчатым полиэфирным фильтром, что обеспечивает идеальный уровень фильтрации, отличную пропускную способность чистого потока воздуха, долгий срок службы и удержание пыли до 99,95 %.
Автоматическая система виброочистки фильтров с легкостью выбивает (очищает) из фильтров всю налипшую во время работы пыль, камни, куски штукатурки или стружку.




Конструкция фильтров:
- Складчатый фильтр
(площадь фильтрации 3200 см² – 7200см²)
- Специальный материал (полиэстер- /HEPA)

Преимущества:
- Постоянно высокая сила всасывания
- Высокая степень удержания пыли
- Идеален для сбора мелкодисперсной пыли



Автоматическая система виброочистки фильтров:
- Устройство определяет уровень загрязнения фильтра и автоматически включает очистку, во время перерывов в работе.

Преимущества:
- Увеличение срока службы фильтров
- Постоянный, стабильный поток воздуха



Панель управления:
- Удобный переключатель с двумя режимами (min/max)

Функции:
- Самоочистка фильтров (автомат.)
- Розетка (автомат. Вкл./Выкл.)
- Датчик загрязнения фильтров

Преимущества:
- Простое удобное управление
- Надежность электроники
- Полная автоматизация процессов работы



Компактность и привлекательность:
- Намотка шланга
- Намотка сетевого шнура с фиксацией штекера
- Место для хранения принадлежностей

Преимущества:
- Удобная транспортировка
- Легкость и мобильность








Мотор (2-ух уровневый):
- Система охлаждения мотора «Bypass», увеличивающая срок службы
- Система плавного пуска. Автоматика для очистки шланга после Выкл.
- Повышенная шумоизоляция
- Датчик уровня воды с авто-отключением

Преимущества:
- Высокий ресурс мотора
- Ровная и стабильная работа



Обслуживание:
- Простая и удобная смена фильтра

Преимущества:
- Не требуются специальные инструменты



Контейнер:
- Объем 20л–55л
- Ударопрочный пластиковый и металлический (нержавейка) контейнеры
- Принцип прохождения воздуха «Циклон»:

Преимущества:
- Фильтр не забивается
- Фильтр не повреждается



Комплектация:
- В комплект входит всё необходимое для профессиональной работы
- Широкий выбор комплектаций, шлангов и насадок (дополнительно)
- Корзина для хранения принадлежностей (кроме 20л. контейнера)
- Металлическая ручка для удобной транспортировки (дополнительно)

Преимущества:
- Универсальная комплектация. Работа с электроинструментами и обычная уборка.
- Возможно использование с бумажными пакетами и/или с губчатым фильтром

Соответствует требованиям и стандартам Европейского сообщества

Антистатическое оснащение

Класс защиты I

CCA CE GS VDE EMV PCT VDE IP24

HS A-1432 EWS

Арт. 18 33 29



Функциональные особенности
- 32 л. специальный пластиковый контейнер
- Система прохождения воздуха «Циклон»
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- Специальная с возможностью намотки шланга всасывания
- Намотка сетевого шнура
- Ударопрочный антистатический корпус
- Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения / выключения (до 2400 Вт)
- Управление мощностью мотора (2 режима)
- Энергобезопасность системы включения
- Инерционная автоматика для полной очистки шланга после выключения
- Датчик уровня воды (поплавок) с выключением
- Полиэфирный фильтр FPP 3600 (площадь фильтрации 3600 см²)
- Бумажный фильтр-мешок
- 8 м, PVC сетевой шнур

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1400 Вт
Производительность	61 л/с
Разряжение	248 Мбар
Объем бака:	общий 32 л, пыль 27 л, жидкость 20 л
Габариты (ДхШхВ):	39 x 45 x 62 см
Вес:	10,0 кг

Комплектация: EWS
1 шланг для всасывания (5 м)
1 стальная трубка-держатель
2 стальных трубки, 48 см каждая
1 универсальная насадка
1 насадка с узким окончанием, 21 см
1 резиновая насадка, 23 см



Класс защиты I IP24

HS A-1445 EH

Арт. 00 20 26



Функциональные особенности
См. HS A-1432 EWS
- 45 л. специальный пластиковый контейнер
- Система прохождения воздуха «Циклон»
- 2 больших колеса, 2 направляющих металлических ролика с тормозом

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1400 Вт
Производительность	61 л/с
Разряжение	248 Мбар
Объем бака:	общий 45 л, пыль 40 л, жидкость 33 л
Габариты (ДхШхВ):	39 x 49 x 70 см
Вес:	14,0 кг

Комплектация: EH
1 шланг для всасывания (3,2 м)
1 пластиковая трубка-держатель
2 пласиковых трубки, 48 см каждая
1 универсальная насадка
1 насадка с узким окончанием, 21 см
1 резиновая насадка, 23 см



Класс защиты I IP24

HS AR-1420 EWS

Арт. 00 21 25



Функциональные особенности
- 20 л. специальный пластиковый контейнер
- Система прохождения воздуха «Циклон»
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- Специальная с возможностью намотки шланга всасывания
- Намотка сетевого шнура
- Ударопрочный антистатический корпус
- Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения / выключения (до 2400 Вт)
- Управление мощностью мотора (2 режима)
- Автоматическая система виброочистки фильтров
- Энергобезопасность системы включения
- Инерционная автоматика для полной очистки шланга после выключения
- Датчик уровня воды (поплавок) с выключением
- Полиэфирный фильтр FPPR 3600 (площадь фильтрации 3600 см²)
- 8 м, PVC сетевой шнур

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1400 Вт
Производительность	61 л/с
Разряжение	248 Мбар
Объем бака:	общий 20 л, пыль 15 л, жидкость 8 л
Габариты (ДхШхВ):	39 x 39 x 58 см
Вес:	8,5 кг

Комплектация: EWS
1 шланг для всасывания (5 м)
1 стальная трубка-держатель
2 стальных трубки, 48 см каждая
1 универсальная насадка
1 насадка с узким окончанием, 21 см
1 резиновая насадка, 23 см



Класс защиты I IP24

HS AR-1432 EWS

Арт. 18 34 28



Функциональные особенности
См. HS AR-1420 EWS
- 32 л. специальный пластиковый контейнер
- Система прохождения воздуха «Циклон»

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1400 Вт
Производительность	61 л/с
Разряжение	248 Мбар
Объем бака:	общий 32 л, пыль 27 л, жидкость 20 л
Габариты (ДхШхВ):	39 x 45 x 62 см
Вес:	10.0 кг

Комплектация: EWS
См. HS AR-1420 EWS

Класс защиты I IP24

HS AR-1635 EWS

Арт. 00 22 24



Функциональные особенности
См. HS AR-1420 EWS
- 35 л. контейнер из нержавеющей стали
- 4 направляющих ролика
- Полиэфирный фильтр FPPR 7200 (площадь фильтрации 7200 см²)

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1600 Вт
Производительность	64 л/с
Разряжение	259 Мбар
Объем бака:	общий 35 л, пыль 30 л, жидкость 23 л
Габариты (ДхШхВ):	43 x 43 x 68 см
Вес:	12.0 кг

Комплектация: EWS
См. HS AR-1420 EWS

Класс защиты I IP24

HS AR-1645 EWS

Арт. 18 35 27



Функциональные особенности
См. HS AR-1420 EWS
- 45 л. специальный пластиковый контейнер
- Система прохождения воздуха «Циклон»
- Полиэфирный фильтр FPPR 7200 (площадь фильтрации 7200 см²)

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1600 Вт
Производительность	64 л/с
Разряжение	259 Мбар
Объем бака:	общий 45 л, пыль 40 л, жидкость 33 л
Габариты (ДхШхВ):	39 x 49 x 70 см
Вес:	14.0 кг

Комплектация: EWS
См. HS AR-1420 EWS

Класс защиты I IP24

HS AR-1655 EWS KFG

Арт. 18 38 24



Функциональные особенности
См. HS AR-1420 EWS
- 55 л. контейнер из нержавеющей стали
- Тележка с наклоняемой частью
- Полиэфирный фильтр FPPR 7200 (площадь фильтрации 7200 см²)

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1600 Вт
Производительность	64 л/с
Разряжение	259 Мбар
Объем бака:	общий 55 л, пыль 50 л, жидкость 43 л
Габариты (ДхШхВ):	49 x 57 x 100 см
Вес:	20.0 кг

Комплектация: EWS
См. HS AR-1420 EWS

Класс защиты I

HS PA-1455 “4 в 1” Помповый пылесос

Арт. 18 74 26



Функциональные особенности
- 55 л. бак из нержавеющей стали с 2-мя ручками
- 4 направляющих ролика (2 из них с тормозной системой)
- Специальная ручка на верхней секции устройства с возможностью намотки шланга и сетевого кабеля
- Розетка для фиксации сетевого кабеля
- Место для хранения принадлежностей и аксессуаров
- Розетка для подключения электроинструментов
- Регулятор скорости (2-ступенчатый)
- Плавный пуск
- Инерционная автоматика для полной очистки шланга после выключения
- Сетевой кабель 8 м, с блоком автоматической защиты
- Датчик уровня воды с автоматическим выключением
- Полиэфирный складчатый фильтр FPP 3600
- 1-х полиамидный фильтр, 1-х губчатый фильтр

Технические характеристики	
Макс.мощность:	2200 Вт, вкл. помпу
Объем потока воздуха	61 л/с
Разряжение	248 мбар
Объем бака:	общий 55 л, пыль 50 л, жидкость 43 л
Габариты (ДхШхВ):	42x42x89 см
Вес:	18,6 кг
Производительность вода (макс.)	300 л/мин.
Высота подъема вода (макс.)	6 м
Расстояние слива вода (макс.)	50 м

Комплектация: Помповый пылесос
1 шланг для всасывания (5 м)
1 пластиковая трубка-держатель
2 пластиковых трубки, 48 см каждая
1 профессиональная насадка (резинка / ворс).
1 шланг для слива (5 м)



Класс защиты I

HS PA-1455 KFG “4 в 1” Помповый пылесос

Арт. 18 72 28



Функциональные особенности
См. HS PA-1455
- Тележка с наклоняемой частью

Технические характеристики	
Макс.мощность:	2200 Вт, вкл. помпу
Объем потока воздуха	61 л/с
Разряжение	248 мбар
Объем бака:	общий 55 л, пыль 50 л, жидкость 43 л
Габариты (ДхШхВ):	49 x 57 x 100 см
Вес:	26.8 кг
Производительность вода (макс.)	300 л/мин.
Высота подъема вода (макс.)	6 м
Расстояние слива вода (макс.)	50 м

Комплектация: Помповый пылесос
См. HS PA-1455

Класс защиты I



Starmix серии – GS и AS

Качество STARMIX
Сделано в Германии

Профессиональная уборка с пылесосами Starmix – это залог отличного результата и чистого помещения. В зависимости от поставленных задач, в линейке имеются пылесосы как с ударопрочным пластиковым баком, так и с металлическим (объем от 20 до 78 л), мощностью от 1000 Вт до 3600 Вт. Все пылесосы имеют низкий уровень шума, эффективную систему фильтрации и отличаются высокой надежностью и производительностью.

Система фильтрации серий – GS и AS

Отлично подходит для всасывания сухого мусора, пыли и жидкости: Инновационный материал и эффективная система очистки фильтров.
Для эффективного сбора сухого мусора, пыли и жидкостей пылесосы сери GS и AS оснащены складчатым полиэфирным или целлюлозным фильтром, что обеспечивает идеальный уровень фильтрации, отличную пропускную способность чистого потока воздуха и долгий срок службы.




Конструкция фильтров:
- Складчатый фильтр (площадь фильтрации 3200 см² – 7200см²)
- Специальный материал (целлюлоза)
- Оптимальное расположение фильтра для эффективной защиты мотора

Преимущества:
- Увеличенный срок службы фильтра
- Высокая степень удержания пыли



Шумоизоляция:
- Новый принцип прохождения потоков воздуха в пылесосе уменьшает уровень шума во время работы пылесоса.



Панель управления:
- Легкость в управлении
- Функция регулировки мощности всасывания

Преимущества:
- Простое удобное управление
- Надежность электроники



Мотор (2-ух уровневый):
- Система охлаждения мотора «Bypass», увеличивающая срок службы
- Система плавного пуска. Автоматика для очистки шланга после Выкл.
- Повышенная шумоизоляция
- Датчик уровня воды с авто-отключением

Преимущества:
- Высокий ресурс мотора
- Ровная и стабильная работа








Обслуживание:
- Простая и удобная смена фильтра

Преимущества:
- Не требуются специальные инструменты.



Контейнер:
- Объем 20 л – 78 л
- Ударопрочный пластиковый и металлический (нержавейка) контейнеры
- Принцип прохождения воздуха «Циклон»:

Преимущества:
- Фильтр не забивается
- Фильтр не повреждается



Комплектация:
- В комплект входит всё необходимое для профессиональной уборки
- Широкий выбор комплектаций, шлангов и насадок (дополнительно)
- Корзина для хранения принадлежностей (кроме 20л. контейнера)
- Металлическая ручка для удобной транспортировки (дополнительно)

Преимущества:
- Универсальная комплектация. Работа с электроинструментами и обычная уборка.

Соответствует требованиям и стандартам Европейского сообщества

Zum Aufsaugen

IP24

GS 1020 HK

Арт. 04 07 21



Функциональные особенности
- 20 л. специальный пластиковый контейнер
- Система прохождения воздуха «Циклон»
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- Датчик уровня воды (поплавок) с выключением
- Целлюлозный фильтр FP 3600 (площадь фильтрации 3600 см²)
- 8 м, PVC сетевой шнур
- Губчатый фильтр для сбора жидкости
- Бумажный фильтр-мешок

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1200 Вт
Производительность	70 л/с
Разряжение	171 Мбар
Объем бака:	общий 20 л, пыль 15 л, жидкость 8 л
Габариты (ДхШхВ):	39 x 39 x 48 см
Вес:	8,5 кг

Комплектация: HK
1 шланг для всасывания (1,75 м)
1 пластиковая трубка-держатель
2 пластиковых трубки, 48 см каждая
1 универсальная насадка
1 щелевая насадка
1 насадка для уборки мебели
1 насадка для сбора жидкости



GS L-1435 PZ

Арт. 00 36 27



Функциональные особенности
- 35 л. контейнер из нержавеющей стали
- 4 направляющих ролика
- Датчик уровня воды (поплавок) с выключением
- Целлюлозный фильтр FP 3600 (площадь фильтрации 3600 см²)
- Повышенный уровень шумоизоляции
- 8 м, PVC сетевой шнур

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1600 Вт
Производительность	64 л/с
Разряжение	259 Мбар
Объем бака:	общий 35 л, пыль 30 л, жидкость 23 л
Габариты (ДхШхВ):	43 x 43 x 65 см
Вес:	10,0 кг

Комплектация: PZ
1 шланг, 3.2 м (Ø35 мм)
1 стальная трубка-держатель
2 стальных трубки, 50 см каждая
1 щелевая насадка, 37 см
1 насадка для сухой уборки, 37 см
1 насадка для сбора жидкости, 37 см
1 дополнительная насадка



GS 1232 HM/HMT

Арт. 16 94 22



Функциональные особенности
См. GS 1020 HK
- 32 л. специальный пластиковый контейнер
- Место для хранения принадлежностей

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1400 Вт
Производительность	61 л/с
Разряжение	248 Мбар
Объем бака:	общий 32 л, пыль 27 л, жидкость 20 л
Габариты (ДхШхВ):	45 x 39 x 59 см
Вес:	9,5 кг

Комплектация: HM
1 шланг для всасывания (3.2 м)
1 металлическая трубка-держатель
2 стальные трубки, 48 см каждая
(1 телескопическая стальная трубка 60-95 см)
1 универсальная насадка
1 щелевая насадка
1 насадка для уборки мебели
1 насадка для сбора жидкости



GS 2078 GI

Арт. 10 61 20



Функциональные особенности
- 78 л. контейнер из нержавеющей стали (хром)
- Тележка с наклоняемой частью
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- 2 мотора
- Целлюлозный фильтр FP 3200 (площадь фильтрации 3200 см²)
- Полиэфирный фильтр-мембрана FSP 3100 (площадь фильтрации 3100 см²)
- 8,5 м, PVC сетевой шнур

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	2400 Вт
Производительность	2 x 54 л/с = 108 л/с
Разряжение	205 Мбар
Объем бака:	общий 78 л, пыль 57 л, жидкость 50 л
Габариты (ДхШхВ):	61 x 60 x 94 см
Вес:	24,0 кг

Комплектация: GI
1 шланг для всасывания (3.2 м)
1 стальных «С»-образных трубки
1 насадка для сухой уборки, 40 см
1 насадка для сбора жидкости, 40 см
1 щелевая насадка



GS T-1120 RT для сухой убрки

Арт. 06 34 23



Функциональные особенности
- Для сбора сухого мусора и пыли
- 20 л. специальный пластиковый контейнер
- Система прохождения воздуха «Циклон»
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- Повышенный уровень шумоизоляции
- Полиэфирный фильтр-мембрана FSP 3500 (площадь фильтрации 3500 см2)
- 12 м, PVC сетевой шнур
- Бумажный фильтр-мешок

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1300 Вт
Производительность	53 л/с
Разряжение	250 Мбар
Объем бака:	общий 20 л, пыль 15 л
Габариты (ДхШхВ):	40 x 39 x 48 см
Вес:	6.7 кг

Комплектация: RT
1 шланг для всасывания (3.2 м)
1 стальная трубка-держатель
1 стальная телескопическая трубка (60-95 см)
1 профессиональная насадка
1 щелевая насадка
1 насадка для уборки мебели



GS 3078 GI

Арт. 10 63 28



Функциональные особенности
- 78 л. контейнер из нержавеющей стали (хром)
- Тележка с наклоняемой частью
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- 3 мотора
- Целлюлозный фильтр FP 3200 (площадь фильтрации 3200 см²)
- Полиэфирный фильтр-мембрана FSP 3100 (площадь фильтрации 3100 см²)
- 8,5 м, PVC сетевой шнур

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	3600 Вт
Производительность	3 x 54 л/с = 162 л/с
Разряжение	205 Мбар
Объем бака:	общий 78 л, пыль 57 л, жидкость 50 л
Габариты (ДхШхВ):	61 x 60 x 94 см
Вес:	26,0 кг

Комплектация: GI
1 шланг для всасывания (3.2 м)
1 стальных «С»-образных трубки
1 насадка для сухой уборки, 40 см
1 насадка для сбора жидкости, 40 см
1 щелевая насадка



GS A-1032 EH

Арт. 04 09 29



Функциональные особенности
- 32 л. специальный пластиковый контейнер
- Система прохождения воздуха «Циклон»
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения / выключения (до 2400 Вт)
- Энергобезопасность системы включения
- Место для хранения принадлежностей
- Датчик уровня воды (поплавок) с выключением
- Целлюлозный фильтр FP 3600 (площадь фильтрации 3600 см²)
- 8 м, PVC сетевой шнур
- Губчатый фильтр для сбора жидкости
- Бумажный фильтр-мешок

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1200 Вт
Производительность	70 л/с
Разряжение	171 Мбар
Объем бака:	общий 32 л, пыль 27 л, жидкость 20 л
Габариты (ДхШхВ):	45 x 39 x 59 см
Вес:	9,5 кг

Комплектация: EH
1 шланг для всасывания (3.2 м)
1 пластиковая трубка-держатель
2 пластиковых трубки, 48 см каждая
1 универсальная насадка
1 щелевая насадка
1 резиновая насадка, 23 см



GS A-1245 EH

Арт. 04 15 20



Функциональные особенности
См. GS A-1032 EH
- 45 л. специальный пластиковый контейнер
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика (с тормозом)
- Целлюлозный фильтр FP 7200 (площадь фильтрации 7200 см²)

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1400 Вт
Производительность	61 л/с
Разряжение	248 Мбар
Объем бака:	общий 45 л, пыль 40 л, жидкость 33 л
Габариты (ДхШхВ):	49 x 39 x 67 см
Вес:	14,0 кг

Комплектация: EH
См. GS A-1032 EH



AS 1020 PH

Арт. 09 15 25



Функциональные особенности
- 20 л. специальный пластиковый контейнер
- Система прохождения воздуха «Циклон»
- 2 больших колеса, 1 направляющий ролик
- Датчик уровня воды (поплавок) с выключением
- Целлюлозный фильтр FP 3600 (площадь фильтрации 3600 см²)
- 5 м, PVC сетевой шнур

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1200 Вт
Производительность	70 л/с
Разряжение	171 Мбар
Объем бака:	общий 20 л, пыль 15 л, жидкость 8 л
Габариты (ДхШхВ):	39 x 39 x 46 см
Вес:	5,1 кг

Комплектация: PH
1 шланг, 1,75 м
1 стальная трубка-держатель
2 стальных трубки, 48 см каждая
1 универсальная насадка
1 щелевая насадка
1 насадка для мебели



AS A-1020 PP

Арт. 09 13 27



Функциональные особенности
См. AS 1020 PH
- 2 больших колеса, 2 направляющих ролика
- Розетка для подключения инструмента с автоматической системой включения / выключения (до 2400 Вт)

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1200 Вт
Производительность	70 л/с
Разряжение	171 Мбар
Объем бака:	общий 20 л, пыль 15 л, жидкость 8 л
Габариты (ДхШхВ):	39 x 39 x 46 см
Вес:	5,1 кг

Комплектация: PP
1 шланг для всасывания (3.2 м)
1 пластиковая ручка-держатель
2 пластиковых трубки, 48 см каждая
1 универсальная насадка
1 щелевая насадка
1 резиновая насадка, 23 см



AS A-1030 PP

Арт. 09 05 28



Функциональные особенности
- 30 л. металлический хромированный контейнер
- 4 направляющих ролик
- Датчик уровня воды (поплавок) с выключением
- Целлюлозный фильтр FP 3600 (площадь фильтрации 3600 см²)
- 8 м, PVC сетевой шнур

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1200 Вт
Производительность	70 л/с
Разряжение	171 Мбар
Объем бака:	общий 20 л, пыль 15 л, жидкость 8 л
Габариты (ДхШхВ):	43 x 43 x 66 см
Вес:	9,7 кг

Комплектация: PP
1 шланг для всасывания (3.2 м)
1 пластиковая ручка-держатель
2 пластиковых трубки, 48 см каждая
1 универсальная насадка
1 щелевая насадка
1 резиновая насадка, 23 см



ISB 1150 Pickup

Арт. 12 42 23



Функциональные особенности
- Мешок для сбора листвы 50 л
- 2 режима работы (всасывание, выдув)
- Улучшенная система прохождения воздушных потоков для повышения производительности
- Широкий наплечный ремень
- 4 скорости: «всасывание», «Turbo всасывание», «выдув», «Turbo выдув».

Режим «всасывание»:
Макс. производительность: 190 литров/сек
Макс. сила всасывания: 130 мбар
Макс. поток воздуха: 27 м/сек (97,2 км/ч)

Режим «выдув»:
Макс. производительность: 190 литров/сек
Макс. поток воздуха: 27 м/сек (97,2 км/ч)

Режим «Turbo выдув»:
Макс. поток воздуха: 105 м/сек (378 км/ч)

Технические характеристики	
Мощность (макс.)	1300 Вт
Производительность	190 л/с
Объем пылесборника:	50 л
Габариты (ДхШхВ)	116,5x20x27,5 см
Вес:	5,0 кг