Comfort L





Предназначен для поддерживающей и глубокой очистки средних и больших площадей (до 7000 м2) - Постоянное давление на щетки более 120 - 170 кг Бак чистой воды 300 л обеспечивает исключительную автономность и производительность - Устойчив даже при полной загрузке - Инновационная система привода колес при которой три независимых электродвигателя контролируются электроникой - Простой доступ к электрическим компонентам
- Электропривод подъема-опускания щеточного узла и всасывающей балки
- Автоматический подъем всасывающей балки при движении задним ходом
- Автоматическая система контроля вращения щеток и подачи раствора
- Устройство защиты от пены - Счетчик мото-часов, солейнойдный клапан

Стандартная комплектация



Comfort L 102
2 x 5.511.1097
PPL щетка D.483 - 19"



Comfort L 122
3 x 5.511.1109
PPL щетки D. 406 - 16"



Comfort L 102
4.508.0217
Сквидж передний L. 1270 мм

4.508.0216
Сквидж задний L.1345 мм

Comfort L 122
4.508.0219
Сквидж передний L. 1500 мм

4.508.0219
Сквидж задний L.1580 мм

	Comfort L 102	Comfort L 122
код	8.572.0001	8.572.0002
напряжение	36 В	36 В
ширина щеток / сквиджа	1020 / 1250 мм	1220 / 1450 мм
макс. производительность	7140 м/ч	8540 м/ч
бак чистой воды	280 л	280 л
бак для загрязнений	315-340 л	315-340 л
тип привода / мощность	привод на 3 колеса / 3x600 Вт	привод на 3 колеса / 3x600 Вт
обороты / давление на щетку	150 / 120 кг	150 / 170 кг
мощность мотора щетки	1500 Вт	3 x 1000 Вт
макс. уклон	15% / 14%	15% / 14%
разряжение / мощность турбины	1800 мм вод. ст./ 600 Вт	1800 мм вод. ст./ 600 Вт
размеры / вес	222x112x169 см / 535 кг	222x112x169 см / 585 кг



Разработан для выполнения тяжелых работ и устойчив к экстремальным нагрузкам; рама изготовлена из стальных профилей толщиной от 5 до 12 мм с нанесением высоко устойчивого коррозионно защитного покрытия

Уникальное противопенное устройство снижает количество образующейся пены и препятствует её попаданию в вакуумный насос. Электронный поплавковый выключатель отключает всасывание при наполненном баке. Большой люк бака способствует быстрой и простой очистки и дезинфекции.





Высокая производительность и автономность обеспечиваются баком объемом 300 л и батареей большой емкостью. Широкое отверстие для залива предоставляет возможность быстро и просто наполнять бак.

Колеса с электроприводом, разработаны и сконструированы на заводе Lavor, гарантируют оптимальный результат и исключительную надежность. Инновационный привод всех трех колес обеспечивает превосходное передвижение при любых условиях. при любых условиях работы. Мощные моторы привода колес позволяют преодолевать уклоны.



Опции:



0.107.0010
Аккумуляторная батарея классическая 36В 525Ач С5

0.107.0013
Аккумуляторная батарея GEL 36В 400Ач С5



0.108.0003
Зарядное устройство 24/36В 50/60А - 220-240/50-60



4.508.1166 Полиуретановый передний сквидж L.1110
4.508.1165 Полиуретановый задний сквидж L.1185

4.508.1167 Полиуретановый передний сквидж L.1270
4.508.0897 Полиуретановый задний сквидж L.1345



5.511.1098
Tynex щетка D.483-19"
5.511.1110
Tynex щетка D.406-16"

5.511.1128
PPL щетка D.483-19"
5.511.1120
PPL щетка D.406-16"

5.511.1206
PES щетка D.483-19"
5.511.1204
PES щетка D.406-16"



5.511.1099
EWU пододержатель D.483-19"

5.511.1111
EWU пододержатель D.406-16"



6.508.0034 - D. 483 мм
19" - бежевый
6.508.0041 - D. 483 мм
19" - зеленый
6.508.0048 - D. 483 мм
19" - черный

6.508.0031 - D. 406 мм
16" - бежевый
6.508.0038 - D. 406 мм
16" - зеленый
6.508.0035 - D. 406 мм
16" - черный