Comfort M





Предназначен для поддерживающей и глубокой очистки средних и больших площадей (до 6000 м2) - Постоянное давление на щетки более 90 / 120 кг Бак чистой воды 200 л обеспечивает исключительную автономность и производительность - Устойчив даже при полной загрузке - Инновационная система привода колес при которой три независимых электродвигателя контролируются электроникой - Простой доступ к электрическим компонентам - Электропривод подъема-опускания щеточного узла и всасывающей балки - Автоматический подъем всасывающей балки при движении задним ходом - Автоматическая система контроля вращения щеток и подачи раствора - Устройство защиты от пены - Счетчик мото-часов, солейнойдный клапан

Стандартная комплектация



Comfort M 87
2 x 5.511.1093
PPL щетка D.431 - 17"



Comfort M 102
2 x 5.511.1097
PPL щетка D.483 - 19"



Comfort M 87
4.508.0215
Сквидж передний L. 1110 мм
Shøre 40 Th. 4 мм

4.508.0214
Сквидж задний L. 1185 мм
Shøre 30 Th. 6 мм

Comfort M 102
4.508.0217
Сквидж передний L. 1270 мм
Shøre 40 Th. 4 мм

4.508.0216
Сквидж задний L. 1345 мм
Shøre 33 Th. 6 мм

	Comfort M 87	Comfort M 102
код	8.578.0003	8.578.0004
напряжение	36 В	36 В
ширина щеток / сквиджа	870 / 1110 мм	1020 / 1250 мм
макс. производительность	6090 м/ч	7140 м/ч
бак чистой воды	200 л	200 л
бак для загрязнений	210-240 л	210-240 л
тип привода / мощность	переднее колесо / 900 Вт	переднее колесо / 900 Вт
обороты / давление на щетку	150 / 90 кг	150 / 120 кг
мощность мотора щетки	1500 Вт	3 x 1000 Вт
макс. уклон	10% / 8%	10% / 8%
разряжение / мощность турбины	1800 мм вод. ст./ 600 Вт	1800 мм вод. ст./ 600 Вт
размеры / вес	190x96x145 см / 345 кг	190x96x145 см / 375 кг



Уникальное противопенное устройство снижает количество образующейся пены и препятствует её попаданию в вакуумный насос. Электронный поплавковый выключатель отключает всасывание при наполненном баке. Большой люк бака способствует быстрой и простой очистки и дезинфекции.

Прочная V-образная всасывающая балка изготовлена из металлического профиля имеет широкий диапазон регулировок и совместно с резиновыми сквиджами обеспечивает высокую силу всасывания и прекрасный резульат сушки на любой поверхности. Специальный фильтр-контейнер предотвращает засор шланга.





Cømført M проста в управлении благодаря интуитивно понятным органам управления. На панели управления оператор может выставить скорость движения и количество подаваемого на щетки моющего раствора в зависимости от степени загрязнения. Работа упрощается и ускоряется за счет автоматической системы подъема/опускания щеток и балки

Благодаря оптимальному распределению веса и усиленным маслостойким полиуретановым колесам обеспечивается превосходное движение во всех рабочих условиях. Слить воду с бака чистой воды можно быстро и просто благодаря механическому шаровому крану



Опции:



0.107.0009
Аккумуляторная батарея классическая 36В 360Ач C5

0.107.0012
Аккумуляторная батарея GEL 36В 325Ач C5



0.108.0003
Зарядное устройство 24/36В 50/60А - 220-240/50-60



4.508.1166 Полиуретановый передний сквидж L.1110
4.508.1165 Полиуретановый задний сквидж L.1185

4.508.1167 Полиуретановый передний сквидж L.1270
4.508.0897 Полиуретановый задний сквидж L.1345



5.511.1094
Tynex щетка D.431мм-17"
5.511.1098
Tynex щетка D.483мм-19"

5.511.1121
PPL 0,03 щетка D.431мм-17"
5.511.1128
PPL 0,03 щетка D.483мм-19"

5.511.1205
PES щетка D.431мм-17"
5.511.1206
PES щетка D.483мм-19"



5.511.1095
EWU пододержатель D.43мм1-17"

5.511.1099
EWU пододержатель D.483мм-19"



6.508.0032 - D. 431 мм
17" - бежевый
6.508.0039 - D. 431 мм
17" - зеленый
6.508.0046 - D. 431 мм
17" - черный

6.508.0034 - D. 483 мм
19" - бежевый
6.508.0041 - D. 483 мм
19" - зеленый
6.508.0048 - D. 483 мм
19" - черный