Comfort XS Up





Предназначена для поддерживающей и глубокой очистки больших площадей (до 4000 кв.м) для уменьшения затрат на уборку. Очень компактна и манёвренна. Давление на щетки постоянное 50 кг • Бак большого объема для снижения количества остановок и увеличения эффективности использования машины.• Компактный размер (810 мм) •Устойчива при полном баке • Компактный размер (810 мм) •Устойчива при полном баке • Привод на переднее колесо Простой доступ к электрическим компонентам• Инспекционный люк для быстрой и простой очистки бака грязной воды. Автоматическое отключение щеток и подачи воды при остановки машины. Встроенное зарядное устройство.

Стандартная комплектация



Comfort XS 75 Up
2 x 5.511.1168
PPL щетка 360 мм - 14"



Comfort XS 82 Up
2 x 5.511.1109
PPL щетка 4 06 мм - 16"



Comfort XS 75 Up
4.508.0646
Сквидж передний L.925 мм
Shøre 40 Th. 3 мм

4.508.0605
Сквидж задний L.1015 мм
Shøre 30 Th. 4 мм

Comfort XS 82 Up
4.508.1196
Сквидж передний L.1027 мм
Shøre 40 Th. 3 мм

4.508.1195
Сквидж задний L.1195 мм
Shøre 33 Th. 4 мм



0.108.0054
Зарядное устройство встр.
CBH2D 24V 20A

Смотрите видео на youtube:
www.youtube.com/lavorpro

	Comfort XS 75 Up	Comfort XS 82 Up
код	8.574.1001	8.574.1002
напряжение	24 В	24 В
ширина щетки / сквиджа	750 / 900 мм	820 / 900 мм
макс. производительность	3750 м /ч	4100 м /ч
бак чистой воды	110 л	110 л
бак для загрязнений	130-155 л	130-155 л
привод / мощность	переднее колесо / 600 Вт	переднее колесо / 600 Вт
обороты / давление на щетки	150/50 кг	150/50 кг
мощность мотора щетки	1000 Вт	1000 Вт
макс. уклон с пустым / полным баком	13% / 10%	13% / 10%
разряжение / мощность турбины	1734 ммН	1734 ммН
размеры / вес	146 x 81 x 138 см / 220 кг	146 x 81 x 138 см / 220 кг



Простой доступ к баку грязной воды для быстрого слива и промывки; бак можно наклонять и полностью сливать через шланг большого диаметра и вымывать все отложения из бака. Противопенное устройство защищает всасывающий мотор, а электронный поплавковый выключатель останавливает всасывание при наполнении бака

Cømført XS Up оснащен сервоприводом подъема/опускания щеточной деки и всасывающей балки. На панели управления есть счетчик мото-часов, регулятор скорости и сигнализатор низкого уровня моющего средства. Все электродвигатели защищены термопредохранителями.





Бак моющего раствора является отсеком для батарей, обладая большим объемом в нем умещаются аккумуляторы повышенной емкости. Зарядное устройство и всасывающий мотор расположены под баком; кожух всасывающего мотора радикально снижает уровень шума при работе

Комфортное и эргономичное сиденье для продолжительной работы без усталости способствует увеличению производительности. Благодаря компактному размеру машина может быстро работать в узких помещениях.



Опции:



4 x 0.107.0004
Классическая батарея
6В 180Ач С5



4 x 0.107.0072
GEL батарея
6В 180Ач С5



4.508.0901 полиуретановый передний сквидж L.925 Th 3
4.508.0900 полиуретановый задний сквидж L.1015 Th 4

4.508.1251 полиуретановый передний сквидж L.1027 Th 3
4.508.1252 полиуретановый задний сквидж L.1150 Th 4



5.511.1246
Tynex щетка d.360 мм - 14"
5.511.1169
PPL 0,03 щетка d.360 мм - 14"
5.511.1203
PES щетка d.360 мм - 14"

5.511.1110
Tynex щетка d.406 мм - 16"
5.511.1120
PPL 0,03 щетка d.406 мм - 16"
5.511.1204
PES щетка d.406 мм - 16"



5.511.1592
EWU пододержатель d.360 мм -14"

5.511.1111
EWU пододержатель d.406 мм -16"



6.508.0143 d.380 мм- 15" -бежевый
6.508.0144 d.380 мм- 15" -зеленый
6.508.0141 d.380 мм- 15" -черный

6.508.0131 d.406 мм- 16" -бежевый
6.508.0038 d.406 мм- 16" -зеленый
6.508.0045 d.406 мм- 16" -черный