Free Evo





-Компактная поломоечная машина предназначена для поддерживающей уборки площадей от 1500 кв. м - Особенно подходит для уборки в автоцентрах и автосалонах, торговых предприятиях, спорт залах и оздоровительных центрах

- Управление с контролем присутствия оператора для безопасности - Индикатор уровня заряда батарей с защитой от глубокого разряда: щетка, всасывание и мотор хода отключаются последовательно - Моющий раствор подается через фильтр и соленойдный клапан (только у батарейных версий) - Легкий доступ к батарейному отсеку - Быстрый слив и доступная инспекция бака грязной воды - Колеса не оставляющие следы - Ударопрочный и кислотоустойчивый рото-формованный бак из полиэтилена - Нижний бак является отсеком для батарей

Стандартная комплектация



5.511.1097
PPL щетка d.483 мм - 19"



4.508.0468
Сквидж передний
L.830 мм Th 2,5
4.508.0467
Сквидж задний
L.870 мм Th 3 мм



0.108.0042
Зарядное устройство встр.
CBHD1 24V 10A
только для моделей
8.527.0010 - 8.527.0012



2 x 0.107.0054
необслуживаем. батарии
12V 75Ah BT DC 5.5
только для моделей:
8.527.0010 - 8.527.0012

Смотрите видео
www.youtube.com/lavorpro

	Free Evo 50E	Free Evo 50B	Free Evo 50BT
код	8.527.0003	8.527.0010	8.527.0012
напряжение	230 В / 50 Гц	24 В	24 В
ширина щетки / всасывающей балки	500 / 800 мм	500 / 800 мм	500 / 800 мм
максимальная производительность	2000 м2/ ч	2000 м2/ ч	2000 м2/ч
объем бака чистой воды	44 л	44 л	44 л
объем бака грязной воды	50 л	50 л	50 л
привод	механический	механический	автоматический
обороты / давление щетки	150 об в мин / 20 кг	150 об в мин / 18 кг	150 об в мин / 18 кг
мощность мотора щетки	550 Вт	250 Вт	250 Вт
система подачи моющего раствора	соленойдный клапан	соленойдный клапан	соленойдный клапан
разряжение / мощность турбины	1700ммНО / 1000 Вт	1280ммНО / 480 Вт	1280 ммНО / 480 Вт
габариты / масса	116x46x98 см / 115 кг	116x51x98 см / 163 кг	116x51x98 см / 167 кг



Мощный мотор-редуктор; щеточный узел с интегрированным защитным бампером

Подача моющего раствора контролируется соленойдным клапаном в автоматическом режиме, чтобы избежать расход моющей жидкости во время остановок в работе, когда щетка не вращается





Обновленная всасывающая балка с новой системой регулировки прижима.
Резиновые сквиджи заменяются легко и без инструментов.
Быстросъемное крепление на двух барашковых гайках предотвращает повреждения при ударах и столкновениях.

Сетчатый фильтр защищает от засорения соленойдный клапан. Фильтр также имеет функцию регулировки потока; вращая прозрачную крышку возможно увеличивать или уменьшать подачу моющего раствора на щетку



Опции:



4.508.1178 полиуретановый передний сквидж L.830 Th 3
4.508.1177 полиуретановый задний сквидж L.870 Th 4



5.511.1098
Tynex щетка d.483 мм - 19"
5.511.1128
PPL 0,03 щетка d.483 мм - 19"
5.511.1206
PES щетка d.483 мм - 19"



5.511.1099
EWU пододержатель d.483 мм - 19"



6.508.0034
пад абразивный d.483 мм-19" бежевый
6.508.0041
пад абразивный d.483 мм-19" зеленый
6.508.0048
пад абразивный d.483 мм-19" черный



4.512.0068
Кабель удлинительный 15 м