Midi-R





Разработана для поддерживающей уборки и глубокой очистки площадей от от 2600 кв. м - Эргономичная панель: управление скоростью движения, вкл. вращения щеток и всасывающей турбины, индикатор уровня заряда батарей, ключ основного включения - Удобная ручка с актуатором движения вперед-назад - Самоуравнивающийся щеточный узел - Крышка бака демонтируется без инструмента обеспечивая простоту инспекции всасыв. турбины и фильтра - Стояночный тормоз колес - Колеса не оставляющие следов - Регулировка всасывающей балки простая и без инструментов - Счетчик часов наработки - Подача моющего раствора через фильтр и соленойдный клапан

Стандартная комплектация:

Midi-R 66BT



2 x 5.511.1105
PPL щетка d.330 мм - 13"

Midi-R 75BT



2 x 5.511.1168
PPL щетка d.360 мм - 14"



4.508.0646
Сквидж передний
L.925 мм Th 3

4.508.0605
Сквидж задний
L.1015 мм Th 4

	Midi-R 66BT	Midi-R 75BT
код	8.517.0102	8.517.0105
напряжение	24 В	24 В
ширина щетки / всасывающей балки	660 / 900 мм	750 / 900 мм
максимальная производительность	3726 м2/ ч	4275 м2/ ч
объем бака чистой воды	88 л	88 л
объем бака грязной воды	95 л	95 л
привод	автоматический / 300 Вт	автоматический / 300 Вт
обороты / давление щетки	150 об в мин / 43,5 кг	150 об в мин / 48,5 кг
мощность мотора щетки	1000 Вт	1000 Вт
система подачи моющего раствора	соленойдный клапан	соленойдный клапан
разряжение / мощность турбины	1733ммН$_2$О / 550 Вт	1733 ммН$_2$О / 550 Вт
габариты / масса	133x73x117 см / 150 кг	133x73x117 см / 153 кг



Простой доступ к батарейному отсеку и расположению вакуумного мотора без инструментов. Большой объем бака (88л) моющего раствора для продолжительной непрерывной работы.

Регулятор скорости позволятет оптимально убираться в плотно заставленных помещениях. Интуитивно понятная панель управления облегчает работу оператора. Термопредохранители защищают моторы от перегрева и ошибок оператора.





Прочная V-образная всасывающая балка обеспечивает хороший сбор влаги на любом типе твердых полов. Колеса не оставляют следы. Регулируемая всасывающая балка.

Рычаг подъема/опускания всасывающей балки. Регулятор подачи моющего раствора. Большой шланг для быстрого слива грязной воды и лучшей очистке бака. Разъем подключения зарядного устройства.



Опции:



4 x 0.107.0004
Классическая батарея
6V 180Ah C5



4 x 0.107.0072
GEL батарея
6V 180Ah C5



0.108.0002
Зарядное устройство внеш.
24V 25A 220-240/50-60



5.511.1495
Зарядное устройство встр.
kit - 24V - 25A



4.508.0901 полиуретановый передний сквидж L.925 Th 3
4.508.0900 полиуретановый задний сквидж L.1015 Th 4



5.511.1106 Tynex щетка
d. 330 мм - 13"
5.511.1246 Tynex щетка
d. 360 мм - 14"

5.511.1255
PPL0,03 щетка d.330 мм - 13"
5.511.1169
PPL0,03 щетка d.360 мм - 14"

5.511.1202
PES щетка d.330 мм - 13"
5.511.1203
PES щетка d.360 мм - 14"



5.511.1107
EWU пододержатель d.330 мм -13"

5.511.1129
EWU пододержатель d.360 мм -14"



6.508.0030 d.340 мм- 13" -беж.
6.508.0037 d.340 мм- 13" -зел.
6.508.0044 d.340 мм- 13" -черн.

6.508.0143 d.380 мм- 15" -беж.
6.508.0144 d.380 мм- 15" -зел.
6.508.0141 d.380 мм- 15" -черн.