Speed





ECO ENERGY

-Предназначен для применения в оздоровительных центрах, медицинских учреждениях, спорт залах, розничных торговых точках, автоцентрах и автосалонах

- Моющий раствор подается через фильтр и соленойдный клапан (только 45B)

- Эргономичная панель управления - Счетчик мото-часов (опция) - Система дозирования моющего средства (опция) - Легкий доступ к баку грязной воды

- Регулируемая по высоте ручка - Низкий уровень шума при работе благодаря конструкции шумоизоляции турбины - Шланг слива грязной воды с возможностью контроля потока - Индикатор уровня воды в баке - Колеса не оставляющие следы

Стандартная комплектация



5.511.1688
PPL щетка d.430 мм - 17"



4.508.0468
Сквидж передний
L.830 мм Th 2,5
4.508.0467
Сквидж задний
L.870 мм Th 3 мм



0.108.0042
Зарядное устройство встр.
CBHD1 24V 10A
только для моделей:
8.524.0002



2 x 0.107.0061
не обслужив. батареи
12MFP50 - 12V 50Ah
только для моделей:
8.524.0002

Смотрите видео
www.youtube.com/lavorpro

	Speed 45E	Speed 45B
код	8.524.3302	8.524.0002
напряжение	230 В / 50 Гц	24 В
ширина щетки / всасывающей балки	450 / 800 мм	450 / 800 мм
максимальная производительность	1575 м2/ ч	1575 м2/ ч
объем бака чистой воды	25 л	25 л
объем бака грязной воды	28 л	28 л
привод	механический	механический
обороты / давление щетки	140 об в мин / 25 кг	150 об в мин / 25 кг
мощность мотора щетки	550 Вт	400 Вт
система подачи моющего раствора	механическая	соленойдный клапан
мощность турбины	400 Вт	350 Вт
габариты / масса	106x50x88 см / 65 кг	106x50x88 см / 87 кг



Эргономичная аналоговая панель управления. Рычаг подъема/опускания щетки, рукоятка управления подачей моющего раствора. Основной ВКЛ./ВЫКЛ и ключ, кнопки включения привода щетки и вакуумного мотора, кнопка вкл. системы дозирования моющего концентрата (опция). Термопредохранители вакуумного насоса и мотора привода щетки, индикатор уровня заряда батарей, счетчик мото-часов (опция)

Автоматическая система дозирования моющего концентрата устанавливается на заводе по предварительному запросу (опция). Регулятор подачи моющего раствора. Шланг слива грязной воды с контролем потока.





Простой доступ к баку грязной воды для визуального контроля. Экстремально тихая (62 дБ) благодаря конструкции кожуха турбины и применения звукоизолирующих материалов.

Благодаря специальному суппорту всасывающей балки появляется возможность наклонить машину и производить сушку пола без воздействия на него щеткой. Задние колеса обеспечивают маневренность и легкость передвижения.



Опции:



2 x 0.107.0050
не обслужив. батареи
12В 55Ач BT DC 4.2



4.508.1178 полиуретановый передний сквидж L.830 Th 3
4.508.1177 полиуретановый задний сквидж L.870 Th 4



5.511.1713
Tynex щетка d.430 мм - 17"
5.511.1711
PPL 0,03 щетка d.430 мм - 17"
5.511.1712
PES щетка d.430 мм - 17"



5.511.1095
EWU пододержатель d.430 мм-17"



6.508.0032
пад абразивный d.430мм-17"
бежевый
6.508.0039
пад абразивный d.430мм-17"
зеленый
6.508.0046
пад абразивный d.430мм-17"
черный



4.512.0068
Кабель удлинительный 15 м